

ACIDE CHLORHYDRIQUE



Utilisations :

DETARTRANT : Rénovation extérieure des marbres, de certaines pierres de terrasses et cuivres oxydés. Débouche, détartre les canalisations WC.

DECAPANT : Carrelages (traces de ciment), égalisation des joints. Polit et nettoie les métaux. Recommandé pour préparer à la soudure Zinc et Acier.

Rectifie (diminue) le pH de l'eau des piscines.

IMPORTANT : S'utilise en dilution 30% d'acide pour 70% d'eau.

ATTENTION : toujours verser l'acide dans l'eau. Après traitement, rincer abondamment.

Mode d'emploi :

Pour détartre les WC, versez 250 ml d'acide pur dans la cuve, laissez agir 30 minutes (ou toute la nuit), brossez et tirez la chasse. Pour nettoyer le ciment ou la laitance de carrelage, diluez 1 volume d'acide dans 4 à 5 volumes d'eau, appliquez, laissez agir 5 minutes maximum, frottez et rincez abondamment. Pour déboucher une canalisation (en dernier recours), versez 100 à 200 ml d'acide pur, laissez agir 15 à 20 minutes maximum et rincez à grande eau.

Règle de sécurité : Versez toujours l'acide dans l'eau, et jamais l'eau dans l'acide, pour éviter les projections violentes.

Précautions d'emploi :

L'acide chlorhydrique étant ultra-corrosif et toxique, portez obligatoirement des gants, des lunettes étanches et des vêtements couvrants.

Ne respirez pas les vapeurs et aérez au maximum. Interdiction absolue de le mélanger avec de l'eau de Javel (gaz mortel) ou de la soude. Ne l'utilisez jamais sur l'inox, le chrome, l'aluminium, le zinc ou le marbre qu'il détruit. Enfin, stockez le flacon bien fermé, à la verticale et strictement hors de portée des enfants.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

1L	5L	20L
103012	103017	103016



ACIDE CHLORHYDRIQUE



Informations réglementaires :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pictogramme(s) :



GHS05



GHS07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Mentions de danger (phrases H) :

H290 : Peut être corrosif pour les métaux.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.