

**Utilisations :**

Détachant du goudron, cambouis sur tissus, métaux et supports peints.

Mode d'emploi :

Pour utiliser un dégoudronnant (carrosserie ou autre), secouez bien le flacon et pulvérisez le produit directement sur les taches de goudron ou de résine à traiter. Laissez agir entre 2 et 5 minutes sans laisser sécher, frottez délicatement avec une microfibre propre pour décoller les résidus, puis rincez abondamment à l'eau claire.

Précautions d'emploi :

Portez des gants et appliquez le produit sur une carrosserie froide, à l'ombre, pour éviter qu'il ne sèche trop vite. Faites toujours un test préalable sur une zone cachée et ne laissez jamais le produit entrer en contact avec les plastiques non peints ou les optiques de phares.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

250mL
103428

Mieux





Informations réglementaires :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pictogramme(s) :



GHS07



GHS08



GHS09

Mention d'avertissement :

DANGER

Mentions de danger (phrases H) :

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 : Nocif par inhalation.

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.