

DILUANT CELLULOSIQUE



Utilisations :

Ce diluant est spécialement conçu pour les peintures cellulósiques.

Pour la dilution des peintures et apprêts cellulósiques.

Pour la dilution des taches de mastic et de peintures fraîches.

Pour la préparation des carrosseries avant réfection des peintures.

Pour le nettoyage du matériel d'application peinture.

Mode d'emploi :

Versez délicatement la quantité nécessaire de diluant directement dans votre peinture, vernis ou mastic cellulósique, puis mélangez soigneusement jusqu'à obtenir la fluidité souhaitée pour votre application au pinceau ou au pistolet. Pour le nettoyage, trempez vos outils encrassés dans un récipient rempli de diluant, frottez les résidus, puis essuyez-les immédiatement avec un chiffon propre et sec.

Précautions d'emploi :

Utilisez ce produit exclusivement dans un espace très bien ventilé ou en extérieur, en portant impérativement des gants, des lunettes de protection et un masque adapté aux solvants. Conservez le bidon hermétiquement fermé à l'écart de toute flamme, étincelle ou source de chaleur, et évitez tout contact avec les plastiques qu'il pourrait faire fondre.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

1L
103112





Informations réglementaires :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pictogramme(s) :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Mention d'avertissement :

DANGER

Mentions de danger (phrases H) :

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.