

ESS. TEREBENTHINE "PURE GEMME"



Utilisations :

Dissolvant : Des cires pour une meilleure pénétration dans le bois.

Détache la peinture fraîche, graisses et goudron, moisissures sur bois. Nettoie et nourrit les bois, parquets, meubles bruts ou cirés. Entretien et donne du brillant aux tomettes sans émail, ardoise, pare feuilles, brique.

Prépare aussi le bois, boiserie avant peinture. Préparation : 50% de Térébenthine + 50% d'Huile de lin MIEUXA.

Diluant : Des peintures, vernis à l'huile de lin et des cires. De la pâte à bois, des cirages et des cires durcies

Mode d'emploi :

- Dilution : Intégrez 5 à 10 % de produit dans vos peintures à l'huile ou vernis et mélangez.
- Entretien du bois : Appliquez un mélange 50/50 d'essence de térébenthine et d'huile de lin au chiffon, laissez pénétrer, puis lustrez.
- Détachage et nettoyage : Frottez les taches (graisse, résine) ou nettoyez vos pinceaux avec un chiffon imbibé, puis essuyez.

Précautions d'emploi :

- Ventilation : Manipulez le produit impérativement dans un endroit très bien aéré ou en extérieur pour éviter de respirer les vapeurs.
- Sécurité incendie : Produit inflammable. Tenez-le strictement à l'écart du feu, des étincelles et de toute source de chaleur.
- Protection : Portez des gants pour éviter les irritations cutanées et des lunettes pour parer aux projections.
- Stockage : Conservez le flacon bien fermé, debout, et hors de portée des enfants.
- Alerte chiffons : Les chiffons imbibés d'essence et d'huile de lin peuvent s'enflammer spontanément. Faites-les sécher à plat en extérieur ou mouillez-les avant de les jeter.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

250mL	1L	5L
103198	103192	103197





Informations réglementaires :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pictogramme(s) :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Mention d'avertissement :

DANGER

Mentions de danger (phrases H) :

H226 : Liquide et vapeurs inflammables.

H302 + H312 + H332 : Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.