



FICHE TECHNIQUE

VAISSELLE MACHINE « QCV » EXCELLENCE

✓ DONNÉES LOGISTIQUES :



Référence	Contenance	Emballage	Taux TGAP
188707	5 litres Bag in Box	1 x 5L	Catégorie 1

✓ CARACTÉRISTIQUES :

Le liquide lavage vaisselle machine **EXCELLENCE** eau très dure est un produit de lavage de la vaisselle avec un doseur automatique et le concept **Quick Connect Valve** pour les machines professionnelles. Il assure un excellent pouvoir dégraissant sur la vaisselle, la verrerie et les couverts. Il est complètement adapté aux eaux très dures (TH > 45°) et il est aussi efficace en eau douce qu'en eau très dure

- ✓ COMPOSITION : Mélange complexe à base de tensio-actifs non ionique, Hydroxyde de soude, acide polyaspartique,
96% des ingrédients sont d'origine naturelle.
Se présente sous forme de liquide

✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :



Aspect : Liquide	Couleur : Jaune	pH : 13 +/- 0,5
Odeur : caractéristique	Densité : 1.25 +/- 0,02	M A : ≈ 30%

✓ REGLEMENTATION :

- Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.
- Les agents de surfaces contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux détergents.
- Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 19 12 2013).
- Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Eco détergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

✓ PROPRIÉTÉS :

- Le Liquide lavage Machine **EXCELLENCE** est un produit étudié pour les machines vaisselles professionnelles à cycle court, tunnels de lavage.
- S'utilise à l'aide d'un doseur avec la connectique Quick Connect Valve.
- Il dégraisse la vaisselle des résidus de protéines (d'albumines), des restes organiques, etc...
- Il évite la formation de voiles et de traces sur la vaisselle.
- Utilisation en eau très dure ou eau douce (TH > 45°).
- S'utilise à l'aide d'un doseur avec la connectique Quick Connect Valve.
- À utiliser conjointement avec un produit de rinçage machine.





✓ **CONSEILS D'UTILISATION :**

- Injecter le lavage avec un doseur automatique équipé de la connectique **Quick Connect Valve**.
- La concentration du produit dépendra du TH de l'eau (Titre Hydrotimétrique, soit le calcaire).
- Eau douce (< 15°TH) = 0,8 g/L
- Eau mi-dure (entre 15 et 25°TH) = 1g /L à 2 g/L
- Eau dure (entre 25 et 45°TH) = 2g/L à 3g/L
- Eau très dure (> 45°TH) = 3g/L
- Ne pas oublier d'effectuer un contrôle du TH de l'eau afin de régler de manière adéquate le dosage.

Type d'eau en Titre Hydrotimétrique	TH	Dosage en g/L
Eau Douce	De 7 à 14 TH	0,8g/L
Eau Mi Douce	De 14 à 25 TH	1g/L à 2g/L
Eau Dure	De 25 à 40 TH	2g/L à 3g/L
Eau Très Dure	Plus de 40	3g/L

✓ **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

- Contient de : Hydroxyde de soude.
- Ne pas avaler.
- Ne pas mélanger à d'autres détergents.
- Danger : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
- EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche.
- NE PAS faire vomir.
- EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
- Continuer à rincer.
- Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- Recycler ou éliminer l'emballage conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée



DANGER

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

**Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit.
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier**

