

MASTIC NEUTRE



Utilisations :

Produit d'origine naturelle.

Sert à fixer un carreau de verre sur un cadre de fenêtre et constitue le joint avec le montant.

Il permet par ailleurs de rénover et restaurer les joints altérés.

Il s'applique sur tous les types de vitrage.

Il se solidifie à l'air tout en conservant une grande élasticité.

Mode d'emploi :

Malaxez le mastic à la main pour le rendre souple, puis appliquez un fond de joint dans la rainure de la fenêtre, préalablement nourrie à l'huile de lin si elle est en bois. Posez ensuite la vitre, fixez-la avec des clous de vitrier, et recouvrez-la d'un second cordon de mastic. Lissez fermement ce cordon au couteau à mastiquer incliné à 45° pour former un biseau net, puis laissez durcir le tout pendant deux à trois semaines avant de peindre.

Précautions d'emploi :

Portez des gants pour manipuler le mastic afin d'éviter le dessèchement de la peau provoqué par le contact prolongé avec ses composants gras. Conservez toujours le pot hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec pour empêcher le mastic de sécher et de durcir définitivement dans son emballage. Prenez garde à ne pas toucher ou heurter le joint fraîchement posé pendant sa phase de séchage, car il reste malléable et très sensible aux déformations pendant plusieurs semaines. Enfin, respectez impérativement le délai de séchage recommandé avant de peindre, car une peinture appliquée trop tôt cloquera et empêchera le mastic de durcir correctement à cœur.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

500g	1Kg	5Kg
102203	102202	102207





Informations réglementaires :

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Mention d'avertissement :

Aucun danger

Mieuxa