



## **Utilisations :**

Additif pour peintures.

Accélérateur de séchage des peintures grasses, vernissées, glycérophthaliques, alkydes.... (ne modifie pas les teintures).

Permet de durcir l'huile de lin, les peintures et les vernis.

## **Mode d'emploi :**

Mélangez le siccatif à votre huile de lin ou à votre peinture à l'huile en respectant scrupuleusement la dose recommandée, généralement entre une et deux gouttes par cuillère à soupe de produit, sans jamais dépasser 2 à 3 % du volume total. Incorporez le liquide de façon parfaitement homogène à l'aide d'une baguette avant de commencer l'application sur votre support. Appliquez ensuite le mélange en couches très fines, car un excès d'épaisseur ou un surdosage de siccatif ferait plisser la surface et empêcherait le produit de sécher à cœur. Nettoyez immédiatement vos outils après l'usage avec un solvant adapté, comme de l'essence de térébenthine ou du white-spirit.

## **Précautions d'emploi :**

Manipulez le siccatif avec précaution dans un endroit bien ventilé en portant des gants, car il contient des sels métalliques nocifs pour la santé et irritants pour la peau. Ne dépassez jamais la dose maximale de 3 % du volume total, sous peine d'obtenir l'effet inverse : un revêtement fragile, cassant, qui plisse en surface et ne sèche jamais à cœur. Comme pour l'huile de lin, les chiffons imbibés de siccatif présentent un risque élevé d'auto-inflammation ; vous devez impérativement les mouiller ou les faire sécher à plat à l'extérieur avant de les jeter. Enfin, conservez le flacon hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur, des étincelles et hors de portée des enfants.

## **Numéro ORFILA :**

France : 01.45.42.59.59

## **Conditionnement :**

|  |        |
|--|--------|
|  | 250mL  |
|  | 103258 |





**Informations réglementaires :**

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

**Pictogramme(s) :**



GHS08

**Mention d'avertissement :**

DANGER

**Mentions de danger (phrases H) :**

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Mieux