

SUBSTITUT D'ACIDE CHLORHYDRIQUE



Utilisations :

Détachant du voile du ciment.

Élimine les dépôts calcaires.

Détartre les sanitaires.

Mode d'emploi :

Détartrage extrême (Cuvettes de WC très entartrées) : Versez 250 à 500 ml de produit pur directement dans la cuvette. Laissez agir de 1 heure à toute une nuit selon l'épaisseur du tartre. Brossez énergiquement avec la brosse des toilettes pour décoller les résidus, puis tirez la chasse d'eau.

Élimination des laitances de ciment & Voiles de chaux : Après la pose d'un carrelage, diluez le produit (1 volume de substitut pour 2 à 3 volumes d'eau). Appliquez sur le sol à l'aide d'un balai-brosse, laissez agir 5 minutes maximum sans laisser sécher, puis frottez. Rincez abondamment à l'eau claire à deux reprises.

Nettoyage et désoxydation des métaux : Pour éliminer la rouille ou détartre des pièces métalliques non sensibles, appliquez le produit dilué à 50% avec de l'eau, frottez avec une brosse ou de la laine d'acier, puis rincez immédiatement et séchez la pièce.

Précautions d'emploi :

Bien que ce substitut soit formulé pour être beaucoup moins dangereux, non fumant et plus respectueux de l'environnement que l'acide chlorhydrique traditionnel, il reste un produit fortement acide. Le port de gants de protection et de lunettes de sécurité est obligatoire.

Ne jamais utiliser sur les pierres calcaires, le marbre, le travertin, l'ardoise, le zinc, l'aluminium ou le chrome, sous peine de les ronger ou de les ternir définitivement.

Ne mélangez jamais ce produit avec de l'eau de Javel (risque de dégagement de gaz chlore hautement toxique) ou avec de la soude caustique. Conservez le flacon à la verticale, bien fermé, et strictement hors de portée des enfants.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

1L
123012





Informations réglementaires :

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Mention d'avertissement :

Aucun danger

