

SUBSTITUT SOUDE LIQUIDE



Utilisations :

Dégraisse les tuyauteries d'écoulement de sanitaires.

Débouche certains bouchons d'origine organique.

Parfumée à l'huile essentielle de menthe.

NE CONTIENT PAS DE SOUDE.

Mode d'emploi :

Lessivage des murs avant peinture (Préparation des fonds) : Diluez 50 à 100 ml de substitut de soude liquide par litre d'eau tiède. Lessivez les surfaces de bas en haut à l'aide d'une grosse éponge de chantier pour éliminer les graisses, les cires et la nicotine. Rincez impérativement à l'eau claire et laissez sécher complètement avant d'appliquer votre nouvelle peinture.

Dégraissage intensif (Cuisines, hottes, grilles de barbecue) : Pour les graisses très cuites ou incrustées, utilisez le produit pur ou légèrement dilué (50%). Appliquez sur la surface, laissez agir 5 à 10 minutes pour que le produit saponifie et décolle les graisses, frottez avec une éponge abrasive, puis rincez abondamment.

Décollage des papiers peints & Nettoyage des outils : Diluez le produit à hauteur de 10% dans de l'eau chaude. Imbibez généreusement le vieux papier peint à l'aide d'une éponge, laissez détremper quelques minutes pour dissoudre la colle, puis décollez à la spatule.

Précautions d'emploi :

Bien que ce substitut soit beaucoup moins corrosif, non toxique et sans danger pour l'environnement contrairement à la soude caustique traditionnelle (souvent formulé à base de carbonate de sodium ou d'agents alcalins biosourcés), il reste un produit à pH alcalin élevé. Le port de gants de ménage et de lunettes de protection est vivement recommandé.

Attention aux matériaux sensibles : Ne jamais appliquer ce produit sur le bois tannique (comme le chêne ou le châtaignier) sans faire de test, car il risque de le faire noircir. Évitez également le contact prolongé avec l'aluminium, le zinc ou le laiton, qu'il pourrait ternir ou oxyder.

Conservez le flacon à la verticale, bien fermé, à l'abri du gel, et hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

1L
123222





Informations réglementaires :

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Mention d'avertissement :

Aucun danger

