

SUBSTITUT DU TRICHLORETHYLENE



Utilisations :

Dégraisse les pièces métalliques. Détache certains textiles.

Nettoie les blocs moteurs et tous les mécanismes souillés par les graisses ou le cambouis.

Bon pouvoir solvant.

Mode d'emploi :

Dégraissage mécanique & Pièces métalliques : Pour nettoyer à fond des pièces de moteur, des chaînes de vélo ou des outils encrassés, plongez-les directement dans le produit pur ou appliquez-le à l'aide d'un pinceau rigide. Le substitut dissout les graisses lourdes, les huiles moteur et les cambouis. Essayez ensuite avec un chiffon sec.

Nettoyage des surfaces avant peinture ou collage : Imbibez un chiffon propre de produit pur et passez-le sur la surface métallique ou plastique rigide à traiter. Cela élimine instantanément les films gras et les cires, garantissant une adhérence parfaite des colles, résines ou nouvelles peintures.

Retrait des taches de goudron, résine et cire : Appliquez le produit pur sur les projections de goudron (bas de caisse de voiture), les coulures de sève d'arbre ou les résidus de cire. Laissez agir 1 à 2 minutes pour décoller la matière, puis frottez délicatement et essuyez.

Précautions d'emploi :

Ce produit est un solvant technique de substitution. Bien qu'il soit nettement moins toxique et non cancérigène contrairement au trichloréthylène d'origine (qui est strictement interdit à la vente), il reste un produit chimique actif. Le port de gants de protection en nitrile et de lunettes de sécurité est vivement recommandé.

Utilisez impérativement dans un espace très bien ventilé ou en extérieur. Évitez de respirer les vapeurs de manière prolongée et tenez le produit éloigné de toute source de chaleur, d'étincelles ou de flammes nues.

Attention aux plastiques et surfaces peintes : Ce solvant est puissant. Il peut attaquer, ramollir ou opacifier certains plastiques sensibles (polystyrène, certains PVC) ou décaper des peintures existantes. Faites obligatoirement un test préalable sur une zone cachée. Conservez le flacon hermétiquement fermé, hors de portée des enfants.

Numéro ORFILA :

France : 01.45.42.59.59

Conditionnement :

1L
123272





Informations réglementaires :

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Mention d'avertissement :

Aucun danger

